

2 SHE 26-31 – Tellerspender

Abmessungen

Länge:	1005 mm
Breite:	520 mm
Höhe:	937 mm
Höhe (mit Option Stülpdeckel):	1027 mm
Arbeitshöhe:	900 mm

Ausführung

Aufbau

Das Spendergehäuse besteht komplett aus CNS 18/10. Der Korpus ist doppelwandig und isoliert in geschlossener Ausführung aufgebaut. Die Oberfläche ist mikrolitiert.

Mit Hilfe der Kunststoff-Führungsrohre können die zwei Stapelröhren für rundes Geschirr mit einem Durchmesser von 26-31cm eingestellt werden. Durch Ein- bzw. Aushängen der Zugfedern kann die Federspannung entsprechend dem Stapelgut reguliert werden, um eine gleichbleibende Ausgabehöhe zu gewährleisten.

Das Bedienfeld liegt vertieft mit Ein/Aus-Schalter, Kontrollleuchte, Spiralkabel, Blindsteckerbuchse und Temperaturregler an der Stirnseite. Der Temperaturregler sichert die stufenlose Temperatureinstellung der Heizung.

Der Tellerspender ist mit einem leistungsstarken Heizungselement aus CNS 18/10 ausgestattet. Bedienseitig ist ein CNS-Sicherheits-Schiebegriff mit seitlichen Stoßschutzelementen aus Kunststoff (Polyamid) angebracht, welcher auch zum Schutz der Schalterelemente dient.

Fahrbar ist der Spender mittels rostfreien Kunststoffrollen (4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller mit 125 mm \varnothing). Massive Stoßbecken aus Kunststoff (Polyamid) an allen vier Ecken schützen vor Beschädigung.

Zwei Stülpdeckel aus transparentem Kunststoff verringern den Wärmeverlust und verhindern die Verschmutzung des Geschirrs.

Zubehör/ Optionen

- Deckelarretierung auf der Abdeckung
- weitere Rollenausführungen und Zubehöre siehe Gesamt-Preisliste

Technische Daten

Werkstoff:	CNS 18/10
Gewicht:	49,5 kg
Kapazität:	ca. 120 Teller
Lichtes Maß:	ø 260 - 310 mm
Anzahl Röhren:	2
Röhrenstülpedeckel:	Polycarbonat
Stapelhöhe mit Stülpedeckel:	670 mm
Stapelhöhe ohne Stülpedeckel:	620 mm
Geräteinnenraum:	Temperatur von +30°C bis +110°C regelbar
Anschlusswert:	220-240V / 50Hz / 1,8 kW
Emissionen:	Der arbeitsplatzbezogene Schallpegel des Geräts ist kleiner als 70 dB(A)

Besonderheit

- Spritz- und Strahlwassergeschützt (IPX 5)
- Veränderung der Federspannung möglich
- Führungsrohre aus Kunststoff verhindern Abrieb am Porzellan
- gemäß DIN 18665, Teil 6

Fabrikat

Hersteller:	B.PRO
Typ:	2 SHE 26-31 B.PRO INMOTION
Best.-Nr.:	574 837