

Ausschreibungstexte/Datenblätter

UltraVent Plus Combi-Duo Typen 6-1/1, 10-1/1



Artikelnummer: 60.76.173

Beschreibung

Die UltraVent Plus bindet, dank ihrer Kondensationstechnologie, austretende Dämpfe und Wrasen. Zusätzlich ist sie mit einer speziellen Filtertechnik ausgestattet, die lästigen Qualm, wie er beim Grillen oder Braten entsteht, reduziert. Ein Außenanschluss oder die Erweiterung einer bestehenden Abluftanlage ist für diese Umlufthaube nicht erforderlich. Die Installation der Haube ist einfach und jederzeit nachträglich möglich.

Merkmale

- Intelligente Leistungssteuerung mit automatischer, stufenloser Anpassung der Abzugsleistung an die Menge des austretenden Dampfes
- Automatische Erhöhung der Abzugsleistung beim Öffnen der Garraumtür
- Anbindung an beide iCombi Garsysteme eines Combi-Duo
- Eliminierung von lästigen Dämpfen und Wrasen. Diese werden abgesaugt und in der Haube kondensiert
- Spezielle Filtertechnik mit Vorfilter und HEPA H13-Hauptfilter zur Reduzierung von Qualm
- Einfache Installation und Nachrüstung
- Ausgabe von Servicemeldungen auf dem Display des iCombi Pro und iCombi Classic
- Anpassung der maximalen Abzugsleistung am Display
- Leicht zu reinigende Prallbleche, spülmaschinengeeignet

Technische Spezifikation

- Anschluss: 230V - 1 NAC 50/60 Hz
- Anschlussleistung: 170 W
- Absaugleistung: 705 m³/h
- Betriebsgeräusch: min 50 dBA; max 65 dBA
- Breite: 854 mm
- Höhe: 403 mm
- Tiefe: 970 mm
- Gewicht: 79 kg

Material

- Edelstahl rostfrei (CNS 1.4301)

Hinweis

- Für die Installation einer UltraVent, UltraVent Plus oder Dunstabzugshaube auf einem SelfCookingCenter (ab 09/2011) oder CombiMaster Plus wird ein entsprechendes Adapterkit benötigt
- Die lokalen Normen und Vorschriften für raumlufttechnische Anlagen sind zu berücksichtigen
- Nur zur Installation auf Elektrogeräten zugelassen

Ausschreibungstexte/Datenblätter

UltraVent Plus Combi-Duo Typen 6-1/1, 10-1/1

