



**TOPERCZER**  
Lebensmitteltechnik



Modell TOP SYSTEM 30


## **TISCH- KAMMERSVAKUUMMASCHINEN**

### **TOP SYSTEM Serie**

Die Tisch-Kammervakuumgeräteserie SYSTEM stellt eine komplette Antwort auf das professionelle Vakuumieren biegsamer Verpackungsmaterialien dar. Die gesamte - nach den europäischen CE-Vorschriften hergestellte - Produktpalette wird mit einem innovativen eleganten Design und einem solide verarbeiteten INOX-Stahl Gehäuse angeboten.

Diese Kammervakuummaschinen eignen sich zum Vakuumieren fester als auch flüssiger Stoffe. 1-2 Arbeitsschritte (Zyklus) pro Minute sind möglich. Die Geräte sind mit 3 Programmen (regelbare Absaugzeit und Schweißzeit) und einem extra Programm für Fleisch mit Marinade ausgestattet; mit Vakuummeter und Green VAC-Anschluss; die Schweißbreite beträgt ca. 5 mm; Schweißleiste ist gesteckt und somit leicht zur Reinigung abnehmbar, Anpressdruck erfolgt über Zylinder spezielle Doppellippe-Silikondichtung für leichtes Handling für Service (z. Bsp. Ölwechsel) 90° aufklappbares Gehäuse - alle Teile leicht zugänglich mit Verschlussbügel für den Deckel

es gibt zahlreiche Optionen (Begasung, Softair, usw.) die einen professionellen Einsatz ermöglichen



# TISCH- KAMMERVAKUUMMASCHINEN TOP SYSTEM Serie

/ mit Vakuummeter

/ In 230 V Wechselstrom (oder auf Wunsch in 400 V Drehstrom) lieferbar

/ **optional:**

- Begasungsvorrichtung für schonendes Vakuumieren
- Soft Air
- BUSCH-Vakuumpumpe
- Green Vac-Zubehör (Ventile und Schlauch)
- Doppeltrennschweißung
- Extra Vakuumkammer für Flüssigkeiten (nur SYSTEM40)
- Schrägeinlage zum Vakuumieren von Flüssigkeiten
- Transportwagen fahrbar bis Schweißleiste 350 mm (560x500x630 mm) oder bis Schweißleiste 500 mm (575x680x630 mm)
- Vakuumsäcke in verschiedenen Formaten und Stärken (70 my, 90 my und 140 my) lieferbar
- Kochsäcke zum Gefrieren und Sous Vide Kochen in einem (von -40° C bis +121°C) in verschiedenen Größen erhältlich

## Modell TOP SYSTEM 30 POWER

Länge Schweißleiste	300 mm
Abmessungen (bxtxh):	410 x 460 x 420 mm
Kammergröße (bxtxh):	310 x 350 x 190 mm
Zykluszeit (in Sek.) / Pumpe:	15-40 / 20 m <sup>3</sup> /h
Gewicht / Anschlusswert:	45 kg / 0,55 kW

## Modell TOP SYSTEM 35


Länge Schweißleiste	350 mm
Abmessungen (bxtxh):	460 x 500 x 420 mm
Kammergröße (bxtxh):	360 x 400 x 190 mm
Zykluszeit (in Sek.) / Pumpe:	15-40 / 20 m <sup>3</sup> /h
Gewicht / Anschlusswert:	53 kg / 0,55 kW

## Modell TOP SYSTEM 40

Länge Schweißleiste	400 mm
Abmessungen (bxtxh):	510 x 560 x 450 mm
Kammergröße (bxtxh):	410 x 450 x 220 mm
Zykluszeit (in Sek.) / Pumpe:	15-40 / 20 m <sup>3</sup> /h
Gewicht / Anschlusswert:	60 kg / 0,55 kW

## Modell TOP SYSTEM 45

Länge Schweißleiste	450 mm
Abmessungen (bxtxh):	560 x 610 x 450 mm
Kammergröße (bxtxh):	460 x 500 x 220 mm
Zykluszeit (in Sek.) / Pumpe:	15-40 / 20 m <sup>3</sup> /h
Gewicht / Anschlusswert:	68 kg / 0,55 kW



kippbares Gehäuse



Vakuumsäcke glatt



Transportwagen fahrbar



Green VAC-System

Vertragshändler